


FIRSTMARK

Zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, Klasse I

Folie: semimatte PVC-Flexfolie; schwarz, weiß: 105 µm; Standardfarben: 125 µm, rückklebend

Anwendungsbereich: Baumwolle, Polyester, Acryl und ähnliche Fasern

Vor jeder Anwendung Materialeignung testen! Nylongewebe sowie Gewebe mit einer wasserabweisenden Imprägnierung nicht geeignet!




103 schwarz



101 weiß



124 grau



134 beige



113
zitronengelb



104 gelb



184 goldgelb



108 hellblau



109 königsblau



189 brillantblau



112 marineblau



105 orange



186 feuerrot



129 hellrot



106 rot



110 grün



118 waldgrün



115 braun



128 rosa



123 silber



102 gold



132 neon pink



111 neon gelb



131 neon grün



126 neon
orange

Die Farbdarstellung ist für den Bildschirm optimiert (sRGB) und gibt einen guten Farbüberblick. Für eine farbverbindliche Darstellung bestellen Sie bitte die Farbkarte.

So wird's gemacht:

1. Motiv seitenverkehrt schneiden und entgittern
2. Mit Transferpresse aufbringen (10-15 sec, 150°C, mittlerer Druck)
3. Träger kalt abziehen

Hinweis: Lagern Sie die Rolle unbedingt in einer lichtgeschützten und staubfreien Umgebung!