

Produktbeschreibung

Halb mattes Vinyl Material für die Heiß-Übertragung.

Stärke : 105 Mikron bei schwarz und weiß und 125 Mikron bei anderen Farben.

Träger : Selbstklebend und transparent, Polyester.

Norm : Zertifiziert nach Ökotex Standard, 100 Klasse II (ausser 134/184/115/186/118/189).

Geeignet für folgende Untergründe

Baumwolle, Polyester, Acryl und ähnliche Fasern.

Verarbeitungshinweise

- 1) Schneiden Sie das Material links gewendet mit einem Standardmesser aus.
- 2) Entgittern Sie das geschnittene Motiv.
- 3) Das Bild wird bei 150 °C, 10-15 Sekunden bei mittlerem Anpressdruck auf das Kleidungsstück gepresst. Der Polyester Träger sollte durch ein Silikonpapier geschützt werden.
- 4) Der Träger wird kalt abgezogen.

Pflege

Immer die vorgegebene Pflegeanleitung des Kleidungsstücks beachten.
Nach dem Pressen 24 h bis zum ersten Waschen warten.

Waschen: Max. 90 °C. Links gewendet. Ohne Bleichmittel oder irgendwelchen aggressiven Waschmitteln.

Wäschetrockner: Ja

Chemische Reinigung: Nein.

Bügeln: Links gewendet.

Lagerung der Rollen: Senkrecht, ein Jahr in einem trockenen Raum ,15 -30°C, vor Sonneneinstrahlung schützen.

Vorsicht

Diese Empfehlungen beruhen auf unseren eigenen Erfahrungen. Wir empfehlen vor jeder Produktion Tests durchzuführen.

Januar 2013



8 rue Auguste Poncetton BP 30164
42004 St Etienne cedex 1 (FRANCE)
Tel. +33 (0)4 77 49 20 90
Fax +33 (0)4 77 25 79 82
info@chemica.fr
www.chemica.fr



5300 Oakbrook Parkway
Building 300 – Suite 368
Norcross, GA 30093
rosa.lopes@chemica.fr
www.chemica.fr



RM 2207-9 Tower two lippo ctr
89 Queensway Admiralty
HONG KONG
Cell. +86 1 809 894 8623
Cell.2 +33 6 34 51 25 58
Tel. +86 755 8655 0610
info@chemica.fr
www.chemica.fr